

**BUREAU VERITAS**  
Certification



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

**FORNECEDOR SOLICITANTE**

**K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI**

**CNPJ: 37.617.248/0001-06**

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

**FABRICANTE**

**K & F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BATERIAS EIRELI**

**CNPJ: 37.617.248/0001-06**

Rua Benedito Tasso Dutra, s/n Qd 31 Lt. 11 a 18 - Pq. São Francisco de Assis - 73.814-525 - Formosa/GO - Brasil

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos dos documentos de referência.

### Documento de Referência

ABNT NBR 15745:2009, ABNT NBR 15914:2018, ABNT NBR 15940:2019 E PORTARIAS Nº301 DE 21/07/2011, Nº239 DE 09/05/2012, Nº299 DE 14/06/2012 e Nº199 DE 16/04/2015 DO INMETRO

### Escopo de fornecimento

**BATERIAS CHUMBO-ÁCIDO**

Para veículos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos)  
Categorias M e N - Família 3 – Ventilada, com características conforme tabela abaixo.  
Faixa de Capacidade: > 65 Ah a 95 Ah

Data de Início da certificação: **24 DE OUTUBRO DE 2021.**

Data da validade da certificação: **23 DE OUTUBRO DE 2025.**

Este Certificado de Conformidade foi emitido segundo modelo de certificação 5 e é válido somente acompanhado das páginas de 1 a 219. A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do Bureau Veritas Certification e previstas no RAC específico.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Número(s) do(s) contrato(s): **SF.2560262**

Certificado desde: **24 DE OUTUBRO DE 2013.**

Amanda Strumiello  
Gerente de Certificação de Produto



**BUREAU VERITAS**  
2202210912001

Bureau Veritas Certification  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	7898652491931
K&F	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	7898652491924
K&F	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652490743
K&F	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652490750
K&F	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652490941
K&F	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652490958
K&F	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652493386
K&F	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652490767





## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652490804
K&F	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652491146
K&F	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652490965
K&F	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652490972
K&F	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652493393
K&F	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652491344
K&F	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	7898652490774
K&F	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	7898652490781
K&F	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652490989
K&F	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652490996
K&F	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652493409
K&F	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912004



OCP 0018



## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652493416
K&F	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652490798
K&F	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652490811
K&F	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652491009
K&F	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652491016
K&F	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652493423
K&F	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652493430
K&F	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
K&F	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
K&F	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
K&F	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652490828
K&F	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652490835
K&F	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652491023
K&F	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652491030
ULTRA LIFE	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	7898652491993
ULTRA LIFE	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	7898652491986
ULTRA LIFE	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652490446
ULTRA LIFE	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652490453
ULTRA LIFE	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652490095
ULTRA LIFE	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652490101
ULTRA LIFE	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

**Bureau Veritas Certification**

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652490422
ULTRA LIFE	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652490439
ULTRA LIFE	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652490118
ULTRA LIFE	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652490125
ULTRA LIFE	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	7898652491351
ULTRA LIFE	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	7898652490460
ULTRA LIFE	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	7898652490477
ULTRA LIFE	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652490132
ULTRA LIFE	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652490149
ULTRA LIFE	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652490484
ULTRA LIFE	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	7898652490491
ULTRA LIFE	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652490156
ULTRA LIFE	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652490163
ULTRA LIFE	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ULTRA LIFE	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ULTRA LIFE	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652490507
ULTRA LIFE	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	7898652490514
ULTRA LIFE	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652490170
ULTRA LIFE	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652490187
NOBRE POWER	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
NOBRE POWER	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
NOBRE POWER	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BOX ENERGY	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BOX ENERGY	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MAX PREMIUM	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90NHHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MAX PREMIUM	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

### BR37241003

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85KAFFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85KAFFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SUPER STAR	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SUPER STAR	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85KA FE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
START FLEX	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
START FLEX	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
START FLEX	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912039



OCP 0018

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75KAFF	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MITSUHARA	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MITSUHARA	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TITANIUM RACING	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TITANIUM RACING	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)







## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
GMBMOTORS	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90NHHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
GMBMOTORS	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75KAPE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85KAFFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85KAFFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATER FORTE	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATER FORTE	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	7898652492341
FEROXX	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	7898652492358
FEROXX	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	7898652492327
FEROXX	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	7898652492334
FEROXX	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652491610
FEROXX	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	7898652491627
FEROXX	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652491658
FEROXX	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	7898652491665
FEROXX	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652491672
FEROXX	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	7898652491689
FEROXX	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652491696
FEROXX	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	7898652491702
FEROXX	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FEROXX	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FEROXX	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FEROXX	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652491719
FEROXX	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	7898652491726
SOBERANA	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652491207



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652491191
SOBERANA	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

**Bureau Veritas Certification**

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
SOBERANA	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
SOBERANA	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS RAJA	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS RAJA	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75KAPE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
TEXET	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
TEXET	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
TEXET	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

**Bureau Veritas Certification**Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912083







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85KA FE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ROAD ENERGY	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95NSFD	12	95	500	160	21,50	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95NSFE	12	95	500	160	21,50	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95NSD	12	95	500	160	21,50	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95NSE	12	95	500	160	21,50	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ROAD ENERGY	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INIFINITY ENERGY	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INIFINITY ENERGY	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INIFINITY ENERGY	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INIFINITY ENERGY	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912092



OCP 0018



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
INIFINITY ENERGY	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
INIFINITY ENERGY	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PANTERA BATERIAS	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PANTERA BATERIAS	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75KAPE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912100



OCP 0018



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC FREE	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC FREE	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC POWER	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90NHHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC POWER	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912109



OCP 0018

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC BLACK	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC BLACK	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS KING	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS KING	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS POLLO	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS POLLO	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS AUTO GIRO	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS AUTO GIRO	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS ADVANCE	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90NHHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS ADVANCE	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75KAPE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERÁGUIA	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERÁGUIA	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80FD	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80FE	12	80	500	140	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80D	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80E	12	80	500	140	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90NHFD	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90NHFE	12	90	500	160	21	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90NHD	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90NHE	12	90	500	160	21	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BOLT	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BOLT	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	EFB72FD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB72FE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB72D	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB72E	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

### BR37241003

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS WK III	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS WK III	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH GOLD	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH GOLD	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável



## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS FLASH PREMIUM	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

### BR37241003

Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS FLASH PREMIUM	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	7898652493317
KF STATION	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

### BR37241003

#### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912168





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
KF STATION	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
KF STATION	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
KF STATION	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75KA FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
ENERGETIC ESTACIONÁRIA	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912177



OCP 0018



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável







# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS CARGO	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS CARGO	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85KAFFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85KAFFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SAFFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
FÊNIX BATTERY POWER	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
FÊNIX BATTERY POWER	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912193



OCP 0018

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85KAFF	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
MANCHESTER BATERIAS	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
MANCHESTER BATERIAS	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS SULZ	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS SULZ	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável

## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75KAFFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75KAFFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	85KAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS BATEX	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS BATEX	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75KAFE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85KAFFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85KAFFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU VERITAS**  
2202210912211



OCP 0018

# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
BATERIAS HUNICAM	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
BATERIAS HUNICAM	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70XFD	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70XFE	12	70	450	100	16,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70XD	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70XE	12	70	450	100	16,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	ES70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70FD	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70FE	12	70	450	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70D	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70E	12	70	450	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70KFD	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável





## Certificado de Conformidade BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	70KFE	12	70	500	100	17	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70KD	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70KE	12	70	500	100	17	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70NFD	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70NFE	12	70	450	100	15,7	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70ND	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70NE	12	70	450	100	15,7	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70SAFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70SAFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70DFD	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70DFE	12	70	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70DD	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	70DE	12	70	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB72FD	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB72FE	12	72	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB72D	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB72E	12	72	450	120	17,8	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB75FD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB75FE	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75SAFD	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75SAFE	12	75	450	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75KAFD	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75KAFF	12	75	500	120	17,8	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75AFD	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75AFE	12	75	460	126	17,9	Livre manutenção	Não aplicável

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 3º andar, Centro Administrativo Santo Amaro  
04726-170, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, Brasil  
Tel.: + 55 11 2655 9000 - [www.bureauveritascertification.com.br](http://www.bureauveritascertification.com.br)



**BUREAU  
VERITAS**  
2202210912214





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	75AD	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75AE	12	75	460	126	17,9	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75HFD	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75HFE	12	75	500	120	19	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75HD	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	75HE	12	75	500	120	19	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80FAD	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80FAE	12	80	430	135	19,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80AD	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80AE	12	80	430	135	19,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80HFD	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80HFE	12	80	520	130	21,1	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80HD	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80HE	12	80	520	130	21,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80FD	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80FE	12	80	500	140	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80D	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80E	12	80	500	140	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB80FD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB80FE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB80D	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB80E	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80AFD	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80AFE	12	80	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80SAD	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável







## Certificado de Conformidade

# BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	80SAE	12	80	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80DFD	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80DFE	12	80	500	140	18,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80DD	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80DE	12	80	500	140	18,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80SFD	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80SFE	12	80	470	150	18,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80SD	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80SE	12	80	470	150	18,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80CFD	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80CFE	12	80	500	135	20,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80CD	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	80CE	12	80	500	135	20,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB85FD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB85FE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB85D	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB85E	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85AFD	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85AFE	12	85	500	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85KAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85KAPE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SAD	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SAE	12	85	500	150	20,2	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SAFD	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SAFE	12	85	550	150	20,2	Livre manutenção	Não aplicável





# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	85SFD	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SFE	12	85	500	150	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SD	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	85SE	12	85	500	150	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90HFD	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90HFE	12	90	500	160	22	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90HD	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90HE	12	90	500	160	22	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90TF	12	90	530	160	23,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90FD	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90FE	12	90	510	155	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90D	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90E	12	90	510	155	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90MF	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90MK	12	90	600	160	23,1	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90MFD	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90MFE	12	90	650	155	23,4	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90MD	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90ME	12	90	650	155	23,4	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90NHFD	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90NHFE	12	90	500	160	21,0	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90NHD	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90NHE	12	90	500	160	21,0	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável



# Certificado de Conformidade

## BR37241003

### Lista de Produtos

Marca Comercial	Modelo	Tensão Nominal (V)	C20 (Ah)	CCA - 18° C (A)	Reserva de Capacidade (min)	Peso (kg)	Classificação da Bateria	Código de Barras
PRESTOLIFE	90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB90SFD	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB90SFE	12	90	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB90SD	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB90SE	12	90	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	EFB95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95NSFD	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95NSFE	12	95	500	160	21,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95NSD	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95NSE	12	95	500	160	21,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95SFD	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95SFE	12	95	500	160	22,5	Livre manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95SD	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável
PRESTOLIFE	95SE	12	95	500	160	22,5	Baixa manutenção	Não aplicável

### Documentação Técnica

Auditoria no Fabricante realizada em: 18 e 19/08/2021

Relatórios de Ensaio: N° 5443.21EE\_00 de 27/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495), N° 7224.21EE\_00 de 28/10/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495), N° 7225.21EE\_00 de 28/10/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495) e N° 5460.21EE\_00 de 10/09/2021 emitido pelo laboratório SCITEC (CRL 0495).





## Certificado de Conformidade BR37241003

### Histórico

Data de emissão	Descrição
10/11/2021	Recertificação do certificado BR26585002.
18/02/2022	REV 01 - Inclusão de novos modelos EFB75FD, EFB75FE, 75KAFD, 75KAFE, 85KAFD, 85KAFE, 85SAFD e 85SAFE para todas as marcas e Inclusão das marcas BATERIAS CARGO, FÉNIX BATTERY POWER, MANCHESTER BATERIAS, BATERIAS SULZ, BATERIAS BATEX, BATERIAS HUNICAM e PRESTOLIFE para todos os modelos. Proposta: 3700514.

